

**Télécommande Détection de Chute**



**FONCTION ET INTERFACE**

- Déclenchement de l'alarme manuel et automatique
- Confirmation déclenchement par vibreur et LED rouge
- Le bracelet vibre avant tout envois d'alarme
- Compatible Serenities et CL650-ID

**BOITIER**

- 41x17mm
- 35 grammes
- Plastique hypoallergéniques (ABS)
- Résistant à l'eau IP67
- Pile CR2477 Lithium, autonomie 2 ans (selon utilisation)

**RADIO**

- Fréquence alarme sociale 869.2 MHz
- Conforme classe 1 EN300220
- Longue portée, jusqu'à 150 en champ libre

**Détecteur de Fumée**



**FONCTIONNEMENT**

- Le détecteur de fumée active la sirène incorporée et l'allumage d'un voyant rouge (LED Flash) dès perception des premières particules de fumée. Il se réenclenche automatiquement et la sirène s'interrompt lorsque plus aucune particule ne se trouve dans la chambre optique

**Technique**

- Capteur photo électronique
- Indicateur sonore de pile faible
- Répond à la norme NF-EN14604
- Sirène piézoélectrique intégrée
- Signal sonore : >85 dB (A) à 3 m et >94.5 dB (A) à 1 m.
- Pile alcaline 9V, autonomie 2 ans
- Supervision toute les 23Heures
- Température de fonctionnement de 0° à 55°
- Autotest automatique

**Télécommande Classique**



**BOITIER**

- Ø 45mm, épaisseur 12mm
- Poids : 35 grammes
- Plastique hypoallergéniques (ABS)
- Résistant à l'eau IP67
- Pile interchangeable CR2430 Lithium, autonomie 2 ans

**FONCTION ET INTERFACE**

- Bracelet et bouton ergonomique
- Déclenchement de l'alarme manuel
- Confirmation déclenchement par LED

**RADIO**

- Fréquence alarme sociale 869.2 MHz
- Conforme classe 1 EN300220
- Longue portée, jusqu'à 150 en champ libre