



## Nébuliseur Ultrasonique OMRON



Alimentation :230 VAC, 50Hz

Consommation :environ 80 VA

Fréquence ultrasonique : Approximativement 1,7 MHz

Taux de nébulisation :Ca. 0—3 ml / min ajustable

Dimensions de particules : 4.4  $\mu$  MMAD, basé sur la méthode de mesure de l'impact en cascade de la taille des particules (suivant le standard européen pour nébuliseur EN13544-1)

Volume d'air : Maximum 17 l / min

Volume d'eau refroidissement : 375 ml

Capacité du gobelet : 150 ml (min. 5 ml)

Dimensions extérieures :278 (l) x 243 (h) x 226 (p)

Poids de l'appareil principal :4,0 kg

Conditions d'utilisation : 5°C à 40°C (41°F à 73,4°F), 30 à 85 % HR

Accessoires fournis :

- Flexible d'inhalation M (70 cm avec manchon)
- Jeu d'embouchures
- Deux gobelets
- Cordon d'alimentation
- Manuel d'instructions (avec carte de garantie)

**U17**

**REF : OMR129**

**FRAFITO** — 84 Corniche Fleurie — 06200 Nice — France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : [infos@fracito.net](mailto:infos@fracito.net) / [www.fracito.net](http://www.fracito.net)