

THERMOMÈTRES

Réf. BRA019

BRAUN THERMOSCAN PRO 6000



WelchAlllyn[®]

Garantie · 2 ans · Garantie · 2 ans
2



BRAUN THERMOSCAN PRO 6000

Le thermoscan pro 6000 est un thermomètre à infrarouge tympanique avec protections de sonde jetables.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Durée de mesure : 2 à 3 secondes
- ◆ La technologie ExacTemp™ contribue à la fiabilité et à l'exactitude de la mesure en détectant la stabilité de positionnement de la sonde pendant la mesure
- ◆ Le thermomètre mesure la température auriculaire réelle sans ajustement (nécessite la station de chargement)
- ◆ Type d'affichage : écran à cristaux liquides rétroéclairé, quatre chiffres plus des icônes spécifique
- ◆ Résolution de l'affichage : 0.1°C
- ◆ Précision (en laboratoire) : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ pour la plage 35.0 à 42.0°C
- ◆ Température de stockage : -25°C à 55°C
- ◆ Humidité de stockage : 15 à 95 % sans condensation
- ◆ Mise en veille automatique : 10 secondes environ après la dernière mesure
- ◆ Embases disponibles : Embase courte (contenant 20 protections de sonde) ou embase longue (contenant 40 protections de sonde)
- ◆ Option de sécurité—Électronique : Temps d'utilisation limité (nécessite la station de chargement)
- ◆ Option de sécurité—Mécanique : Embase longue avec fixation murale, cordon spiralé anti-vol
- ◆ Autres fonctions : Chronomètre, boutons de rappel de la dernière mesure et de changement de graduation C/F
- ◆ Accessoires en option : Station de chargement avec batterie rechargeable, cordon spiralé anti-vol
- ◆ Alimentation : 2 piles AA (alcalines) ou batterie rechargeable
- ◆ Durée de vie des piles : 1000 mesures (piles alcalines AA) ; 700 mesures avec une batterie rechargeable entièrement chargée (nécessite la station de chargement)
- ◆ Auriculaire infrarouge
- ◆ Technologie avancée
- ◆ Aucun contacte avec la muqueuse
- ◆ Mesure en 1 seconde

ACCESSOIRES

BRA021 Couvre sonde x800

BRA023 Batterie rechargeable

BRA022 Base de recharge

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| ◆ Plages de mesure | : 20° à 42.0°C | ◆ Humidité condensation | : Jusqu'à 95% sans | ◆ Alimentation | : 2 Piles AA |
| ◆ Dimensions | : 152x44x33 mm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : 93/42/EEC |
| ◆ Poids | : 100g | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : 10.0°C à 400.0°C | | | ◆ Code EAN | : 328785060003 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France