

ULTRASONS

Réf. BLA004

TABLETTE CYBERMED



Garantie 2 ans
Garantie 2 ans
2



TABLETTE CYBERMED

La tablette CYBERMED est certifiée médicale, elle s'adapte au bladder scanner vitascan.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Affichage : 9.7" (4:3 format) Rétro éclairage LED, resolution 1024 x 768
- ◆ CPU : Intel® Atom™ Cedar view Mobile Processor N2600
- ◆ Chipset : Cedar view Mobile Chipset, Intel® NM10 Express Chipset (Tiger Point)
- ◆ Mémoire : - 1 x DDR3 SO-DIMM sockets, 4GB
 - Taux de transferts de 1066MHz avec DDR3
- ◆ Disque Dur : Serial ATA transfer à 3Gbps. 64GB
- ◆ Video : Intel Graphics Media Accelerator 3600 intégré. HD capable GMA3600 Graphics. HD max resolution de 1366 x 768 (LVDS) et 1920 x 1200 (VGA/HDMI). HDMI connector
- ◆ Réseau : 1* 10/100/1000MB Fast Ethernet, Realtek RTL8111E
- ◆ Audio : Realtek ALC 269 H D Audio 2+2 channel DAC, one 4-channel ADC, and a Class D Speaker Amplifier. 2 audio jacks pour sorties Audio Out et Microphone
- ◆ I/O Ports : • 1* HDMI connecteur
 - 1* Audio Jack(Line-out & Microphone)
 - 1* 10/100/1000 Fast Ethernet LAN
 - 2* USB 2.0 connectors
 - 1* Power button
- ◆ Alimentation : 1* DC-19V 2.1A. Input: AC 100-240V, 1.5A 50 60Hz
- ◆ Ecran Tactile : 10-point input, multi-touch
- ◆ Connectivité sans fil : 1* Mini PCIe Wireless a/b/g/n + Bluetooth (Intel N6230)
- ◆ Webcam : 2 x 2.0 megapixel cameras (avant et arrière)
- ◆ Batterie : Internal Lithium Polymer battery (3600mAh) avec 220 minutes d'autonomie environ
- ◆ Systeme BIOS : • AMI Flash BIOS ACPI, API, DMI, Plug & Play, avec mot de passe.
 - Supporte lancement depuis HDD, PXE, LAN, et USB
- ◆ Alimentation : Adaptateur secteur de 50W - classe médicale 100~240VAC, 50~60Hz. Output 19V DC, 2.1A, ES6.0
- ◆ BIOS sécurité : AMI BIOS System POST et BIOS setup sécurisé par Mot de passe. TPM version 1.2
- ◆ Système d'exploitation : Microsoft Windows 10
- ◆ Certifications : FCC Class B, CE, ROHS, WEEE, UL60601, ES5.2, EN60601-1, EN60601-1-2, UL, IP 65 Front Bezel, IPX1 Back Cover

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|--|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : 10% ~ 90% | ◆ Alimentation | : Adaptateur secteur |
| ◆ Dimensions | : 25.3x1.6x19.3cm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : FCC Class B, CE, TOHS, WEE, UL60601, ES5.2, UL EN60601-1, EN60601-1-2, IP65 Front Bezel, IPX1 Back Cover |
| ◆ Poids | : 788 g | | | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : 0°C ~ 40°C | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Code EAN | : MEDT002791 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France