

THERMOMÈTRES

Réf. BRA020

THERMOSCAN PRO 6000 AVEC BASE DE RECHARGE



WelchAllyn®

Garantie 3 ans
3
Garantie 3 ans



THERMOSCAN PRO 6000 AVEC BASE DE RECHARGE

Le thermoscan pros 6000 est un thermomètre à infrarouge tympanique avec protections de sonde jetables et base de recharge.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Durée de mesure : 2 à 3 secondes
- ◆ La technologie ExacTemp™ contribue à la fiabilité et à l'exactitude de la mesure en détectant la stabilité de positionnement de la sonde pendant la mesure
- ◆ Le thermomètre mesure la température auriculaire réelle sans ajustement (nécessite la station de chargement)
- ◆ Type d'affichage : écran à cristaux liquides rétroéclairé, quatre chiffres plus des icônes spécifique
- ◆ Résolution de l'affichage : 0.1°C
- ◆ Précision (en laboratoire) : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ pour la plage 35.0 à 42.0°C
- ◆ Température de stockage : -25°C à 55°C
- ◆ Humidité de stockage : 15 à 95 % sans condensation
- ◆ Mise en veille automatique : 10 secondes environ après la dernière mesure
- ◆ Embases disponibles : Embase courte (contenant 20 protections de sonde) ou embase longue (contenant 40 protections de sonde)
- ◆ Option de sécurité—Électronique : Temps d'utilisation limité (nécessite la station de chargement)
- ◆ Option de sécurité—Mécanique : Embase longue avec fixation murale, cordon spiralé anti-vol
- ◆ Autres fonctions : Chronomètre, boutons de rappel de la dernière mesure et de changement de graduation C/F
- ◆ Accessoires en option : Station de chargement avec batterie rechargeable, cordon spiralé anti-vol
- ◆ Alimentation : 2 piles AA (alcalines) ou batterie rechargeable
- ◆ Durée de vie des piles : 1000 mesures (piles alcalines AA) ; 700 mesures avec une batterie rechargeable entièrement chargée (nécessite la station de chargement)
- ◆ Auriculaire infrarouge
- ◆ Technologie avancée
- ◆ Aucun contact avec la muqueuse
- ◆ Mesure en 1 seconde

ACCESSOIRES

BRA021 Couvre sonde x800

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| ◆ Plages de mesure | : 20°C à 44.5°C | ◆ Humidité sanscondensation | : Jusqu'à 95% | ◆ Alimentation | : Base de recharge |
| ◆ Dimensions | : N/A | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : 93/42/EEC |
| ◆ Poids | : N/A | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : 10.0°C à 400.0°C | | | ◆ Code EAN | : N/A |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France